



注 1. 使用時の適用回転トルクの値 12 Kg-cm 最大

類似 201389-1

組立部品 (REQUIRED PER ASSEMBLY)		番号 (NUMBER)	名称 (NAME)	摘要 (REMARKS)	ITEM NO.
		©1972年 日本エー・エム・ピー株式会社 AMP社の諸製品は特許又は特許出願中	©1972 BY AMP (Japan), Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING	参考図面 (CUSTOMER COPY REFERENCE ONLY)	
		材料 (MATERIAL) 上参照	被覆電線断面積 (WIRE RANGE) mm <sup>2</sup> (AWG)	AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 TRADEMARK TOKYO, JAPAN	
		仕上 (FINISH) 上参照	被覆外径 (INSULATION DIA.) mm (IN)	分類 (CLASS)	
		DR. 8 Marabe 4/11 '80	一般公差 (TOLERANCE EXCEPT AS NOTED) ±0.4 ±1.0	型式 (TYPE)	
		CHK. 4. Taguchi 3-22-80	尺度 (SCALE) 4-1	LOC SIZE 番号 (NO) REV.	
		DE. 8 Marabe 4/11 '80	名称 (NAME) 可動ジャックスクリュー (雌型)	J B C-170993 D	
		APP. 4. Santoku 4/24/80			
LTR. 変更 (REVISION RECORD) DR. CHK. DATE		配 考 (DESCRIPTION)			

C-170993

単位: 耗 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT