



PARTS NUMBER
パーツナンバー

LOGO MARK
ロゴマーク

DATE CODE
データコード

NOTE

- 最大電線外径1.6 (mm) の電線 26本の束線が可能です。
- △ ウィスカ対策・RoSH対応品
(WHISKER COUNTERMEASURE&RoSH COMPLIANCE)

OBSOLETE
7-171060-171060-1

2	2	STAINLESS STEEL,ORGANIC COATING	△SCREW PAN HEAD 3.2 LONG	5
2	2	STAINLESS STEEL,ORGANIC COATING	△SCREW FIL HEAD 9.5 LONG	4
2	2	ZINC-COATED STEEL, PAINTED TO METALIC SILVER	CABLE-CLAMP △	3
2	2	ZINC-COATED STEEL, PAINTED TO METALIC SILVER	CABLE-CLAMP	3
1	1	ZINC-COATED STEEL, PAINTED TO METALIC SILVER	SHIELD (L.H) △	2
1	1	ZINC-COATED STEEL, PAINTED TO METALIC SILVER	SHIELD (L.H)	2
1	1	ZINC-COATED STEEL, PAINTED TO METALIC SILVER	SHIELD (R.H) △	1
1	1	ZINC-COATED STEEL, PAINTED TO METALIC SILVER	SHIELD (R.H)	1
MATERIAL AND FINISH			NAME	ITEM NO.

E	REVISED PER ECO-20-007658	KR	MZ	12JUN 2020
D	REVISED	T.N.N.Y.		09SEP 2013
C	REVISED (P-DWG)	H.S	NO	2014
B	REVISED (REV. DWG)	T.K	NO	2012
A	REVISED (REV. DWG)	H.S	NO	2012
D	RELEASED (REV. 2)	H.S	NO	2012
LTR.	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE

C-171060

新立部品 (REQUIRED FOR ASSEMBLY)

© COPYRIGHT 2012 BY Tyco Electronics Japan G.K. 参考図面 (CUSTOMER COPY) (REFERENCE ONLY)

材料 (MATERIAL)	適合線径範囲 (WIRE RANGE)	TE Connectivity
上参照	mm ² (AWG)	
仕上 (FINISH)	被覆外径 (INSULATION DIA.)	分類 (CLASS)
上参照	mm (IN)	型式 (TYPE)
DR. S. Yoshida	一般公差 (TOLERANCE EXCEPT AS NOTED)	LOC
CHK. M. Tamaki	±0.4	SIZE
DE. Atsushi	±1.0	品番 (NO.)
	名称 (NAME)	J B C-171060
		REV. E

26極 180° ショートシールド

類似 NO. 200514-2

単位：mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT